




CATÁLOGO


CONDUCTORES ELÉCTRICOS



ALAMBRE SOLIDO DE COBRE AISLADO THHN

Conductor de cobre electrolítico aislado con PVC 90°C mas Nylon, tensión de voltaje 600V.




CALIBRE	AMPERAJE	EMBALAJE	COLORES	MARCA
#18	10 A	ROLLO 100 metros		INCABLE ELECTROCABLES CABLEC
#16	13 A			
#14	15 A			
#12	20 A			
#10	30 A			

CABLE FLEXIBLE DE COBRE AISLADO THHN

Conductor de cobre electrolítico suave,
venas aisladas PVC 90°C mas Nylon,
tensión de voltaje 600V.









CALIBRE	AMPERAJE	EMBALAJE	COLORES	MARCA
#18	10 A	ROLLO 100 metros		INCABLE ELECTROCA BLES CABLEC
#16	13 A			
#14	15 A			
#12	20 A			
#10	30 A			

CABLE DE COBRE AISLADO THHN 7 HILOS

Conductor de cobre electrolítico suave,
venas aisladas PVC 90°C mas Nylon,
tensión de voltaje 600V.



CALIBRE	AMPERAJE	EMBALAJE	COLORES	MARCA	
#8	55 A	ROLLO 100 metros	 	NEXAN ELECTROCABLES CABLEC	
#6	75 A				
#4	95 A				
#2	130 A				

CABLE DE COBRE AISLADO THHN 19 HILOS


Conductor de cobre electrolítico suave,
venas aisladas PVC 90°C mas Nylon,
tensión de voltaje 600V.




CALIBRE	EMBALAJE	COLORES	MARCA
#1/0 #2/0	ROLLO 100 metros	 Negro	NEXAN ELECTROCABLES CABLEC

CABLE DE COBRE TTU

Conductor de cobre electrolítico aislado con PE 75°C y chaqueta de PVC, tensión de voltaje 2000V.



CALIBRE	EMBALAJE	COLORES	MARCA
#8 #6 #4 #2 #1/0 #2/0	ROLLO 100 metros	 Negro	NEXAN CABLEC

CABLE DE COBRE DESNUDO

Conductor de cobre duro, semiduro o suave cableado concéntricamente.



CALIBRES

#8

#6

#4

#2


#1/0

#2/0

CABLE GEMELO DE COBRE AISLADO THHN

Conductor de cobre electrolítico aislado con PVC 60°C, tensión de voltaje 300v.




CALIBRE	EMBALAJE	COLOR	MARCA
2X22 2X20 2X18 2X16 2X14 2X12 2X10	ROLLO 100 metros	 Blanco	INCABLE CABLEC

CABLE CONCENTRICO DE COBRE THHN

Conductor de cobre electrolítico suave, 2 venas aisladas de PVC 90°C, mas Nylon y chaqueta de PVC. Tensión de voltaje 600v.




CALIBRES	EMBALAJE	COLOR	MARCA
2X18 2X16 2X14 2X12 2X10 2x8 2x6	ROLLO 100 metros	 Negro	INCABLE CABLEC NEXAN

CABLE CONCENTRICO DE COBRE THHN

Conductor de cobre electrolítico suave, 3 venas aisladas de PVC 90°C, mas Nylon y chaqueta de PVC. Tensión de voltaje 600v.




CALIBRES	EMBALAJE	COLOR	MARCA
3X18 3X16 3X14 3X12 3X10 3x8 3X6	ROLLO 100 metros	 Negro	INCABLE CABLEC NEXAN

CABLE CONCENTRICO DE COBRE THHN

Conductor de cobre electrolítico suave, 4 venas aisladas de PVC 90°C, mas Nylon y chaqueta de PVC. Tensión de voltaje 600v.




CALIBRES	EMBALAJE	COLOR	MARCA
4X18 4X16 4X14 4X12 4X10 4x8 4X6	ROLLO 100 metros	 Negro	INCABLE CABLEC NEXAN

ALAMBRE DE COBRE AISLADO PLASTIPLOMO

Alambre de cobre electrolítico suave aislado con PVC 60°C y chaqueta de PVC 60°C. Tensión de voltaje 600v.





CALIBRE	AMPERAJE	EMBALAJE	COLOR	MARCA
2x14 2x12 2x10	20 A 25 A 30 A	ROLLO 100 metros	 Gris	INCABLE

CABLE PARA BATERÍA

Conductor de cobre electrolítico suave, aislado con PVC 60°C. Tensión de voltaje 600v.



CALIBRES	COLOR	MARCA
#6 #4 #2 #1/0 #2/0	 	INCABLE FABRICABLE

CABLES TELEFÓNICOS Y DE TIMBRE

Conductor de cobre electrolítico aislado con compuestos termoplásticos.



TIPO

**CABLE TLF INTERIOR
2X22**

**CABLE TLF EXTERIOR
2X20**

**ALAMBRE DE TIMBRE
2X23**



CABLE DE ALUMINIO TRENZADO ACSR

Cable de aluminio trenzado aislado con PVC 60°C y neutro mensajero desnudo con alma de acero. Utilizado para acometidas eléctricas.



CALIBRE	MARCA
2x6 3x6 3x4	INCABLE LIBERTY

CABLE DE ALUMINIO



CALIBRE	DESCRIPCIÓN
2X4+4 AWG	CABLE ANTIHURTO Cable Aislado con XLPE, con neutro cableado concéntrico, cinta de fibra de vidrio anti-llama, y chaqueta de XLPE

CALIBRE	DESCRIPCIÓN
3x2 3x1/0 AWG	CABLE DE ALUMINIO PREENSAMBLADO Cable de aluminio recubierto con Polietileno Reticulado 90°C. Elevada resistencia a la intemperie y protección contra rayos ultravioletas,